

# Si-RM1

## Sonda de presión inalámbrica

### Referencia

25560

La sonda de presión inalámbrica Si-RM1 mide con precisión altas y bajas presiones. Mide la presión relativa en un intervalo de -1 a 60 bar (de -14 a 870 psi) y permite la comunicación por Bluetooth® de bajo consumo.



- + ABS-PC con sobremoldeo de elastómero
- + Conector ¼" FFL con reductor de presión
- + Conector ¼" MFL con válvula Shrader®
- + Se entrega con certificado de conformidad
- + Bluetooth® 4.2 de largo alcance y bajo consumo
- + Incluye tres pilas AAA

### Presión

Número de sondas	1
Rango de presión	-1.00 bar 60.00 bar ----- -14.00 psi 870.00 bar
Precisión	±0,5% de la escala completa
Resolution	0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 foot of head
Sobrecarga	65 bar (943 psi)
Unidades disponibles	bar, psi
Temperatura de uso	-20.00

°C  
50.00  
°C

-----  
-4.00  
°F  
122.00  
°F

Temperatura de almacenamiento

-20.00  
°C  
60.00  
°C

-----  
-4.00  
°F  
140.00  
°F

Conexiones

A la instalación: 1/4" FFL hembra con reductor de presión Schrader® A la manguera: 1/4" MFL macho con válvula Schrader®

Refrigerantes en memoria

126 gases refrigerantes

Autonomía

250

hour(s)

Bluetooth

Yes

Longitud

Ancho

Alto

Peso

---

2.90"

1.30"

6.30"

---

**in**

**Source URL:** <https://sauermann.us/es/manifold/si-rm1>