

Si-RV3

Vacuómetro digital inalámbrico con válvula dual para descarga de refrigerante

Referencia

25554

El vacuómetro Sauerermann permite purgar de forma rápida y segura sistemas de refrigeración y bombas de calor, con unas mediciones extremadamente precisas.



Preguntas más frecuentes

- + Diseño ligero y curvado
- + Sensor de vacío Pirani® de alta precisión
- + Sistema de válvula dual
- + Núcleos Schrader® integrados que facilitan la carga de refrigerante
- + Bluetooth® 4.2 de largo alcance y bajo consumo
- + Niveles de vacío de 5 a 25.000 micras

Presión

Número de sondas	1
Rango de presión	5.00 micron 25000.00 micron
Precisión	±10% del valor medido ±10 micras
Resolution	1 micra de 0 a 1.000 micras. 10 micras de 1.000 a 2.000 micras. 100 micras de 2.000 a 10.000 micras. 500 micras de 10.000 a 25.000 micras.
Sobrecarga	10 bar (145 psi)
Unidades disponibles	micron

Temperatura de uso
-10.00
°C
50.00
°C

-4.00
°F
122.00
°F

Temperatura de
almacenamiento
-20.00
°C
60.00
°C

-4.00
°F
140.00
°F

Conexiones
A la instalación: 1/4" FFL hembra
con reductor de presión
Schrader® A la manguera: 1/4"
MFL macho con válvula
Schrader®

Refrigerantes en memoria
Autonomía
250
hour(s)
Bluetooth
Longitud

Yes

Alto

Peso

6.30"

Ancho
1.90"

1.30"

in

Source URL: <https://sauermann.us/es/manifold/si-rv3>